Diferencijalni presostat za kaminske peći

Šifra proizvoda: DDW-20Pa

Kataloški tehnički list iz podataka proizvoda na sensorshop24.rs. Zajednički opis porodice: konkretna izvedba i dozvoljene kombinacije zavise od izabrane konfiguracije.

Diferencijalni presostat za kaminske peći - tačka prekidanja 20 ±4 Pa

Diferencijalni presostat je namenjen neagresivnim medijima, kao što je vazduh. Tačka prekidanja je 20 ±4 Pa, a tačka vraćanja 10 ±4 Pa. Presostat ima EZ ispitivanje tipa prema EN1854. Isporučuje se sa setom za priključivanje (2 plastična nipla za priključak na kanal sa vijcima za pričvršćivanje).

Prednosti

Fiksna tačka prekidanja 20 ±4 Pa, pogodna za kaminske peći

Membrana od silikona, radna temperatura -20 … +85 °C

Mehanički vek trajanja više od 1 mil. ciklusa uključivanja

Nazubice 6,3 x 0,8 sa vijčanim stezaljkama do 2,5 mm²

Isporuka sa setom za priključivanje

Primeri primene

Kaminske peći: nadzor diferencijalnog pritiska vazduha.

Klimatizacija i ventilacija: nadzor pritiska vazduha u kanalima.

Tehnika filtracije: nadzor diferencijalnog pritiska na filterima.

Izgradnja postrojenja i mašinogradnja: nadzor pritiska neagresivnih medija.

Napomena

Pre ugradnje proverite sa nadležnim dimničarem da li je ugradnja ovog uređaja dozvoljena.

Tehnički podaci i izvedbe

Napajanje	230 V
Tačka prekidanja	20 ±4 Pa
Tačka vraćanja	10 ±4 Pa
Materijal	membrana: silikon
Temperaturni opseg	-20 … +85 °C
Maksimalni radni pritisak	maks. ±10 kPa
Životni vek	više od 1 mil. ciklusa uključivanja
Materijal kućišta	kućište prekidača od PA6.6, deo za pričvršćivanje od POM
Priključak za pritisak	2 priključka za crevo (P1 i P2), spoljni prečnik 6,0 mm
Električni priključak	nazubice 6,3 x 0,8 prema DIN 46244, sa vijčanim stezaljkama do 2,5 mm²
Stepen zaštite	IP00 prema EN 60529
Područja primene	izgradnja postrojenja i mašinogradnja; tehnika filtracije; kaminske peći; klimatizacija i ventilacija
Sadržaj isporuke	diferencijalni presostat; set za priključivanje; pojedinačno upakovano; uputstvo za upotrebu

Izvor podataka

https://sensorshop24.rs/proizvod/diferencijalni-pretvarac-pritiska-za-kaminske-peci/

Ovaj dokument prenosi podatke srpskog kataloga. Posebna fabrička uputstva, šeme, crteži i sertifikati prikazuju se kao zasebni dokumenti kada su povezani uz proizvod. Ovaj kataloški list nije potpun prevod svakog pratećeg fabričkog uputstva.

Kontakt: 064 847 5751 | office@sensorshop24.rs | sensorshop24.rs