E.G.O. Uvrtni grejač 3-kružni sa graničnikom temperature od 6000 W - E.G.O. 29.60260.000

Šifra proizvoda: 29.60260.000

Kataloški tehnički list iz podataka proizvoda na sensorshop24.rs. Zajednički opis porodice: konkretna izvedba i dozvoljene kombinacije zavise od izabrane konfiguracije.

E.G.O. uvrtni grejač 3-kružni sa graničnikom temperature - 6000 W - E.G.O. 29.60260.000

E.G.O. uvrtni grejač 29.60260.000 je trokružni grejač snage 6000 W sa ugrađenim sigurnosnim graničnikom temperature, namenjen direktnom zagrevanju vode i vodenih medijuma u sistemima grejanja, rezervoarima tople vode i industrijskim primenama. Graničnik je fabrički fiksno podešen na +95 °C i obezbeđuje pouzdanu zaštitu od pregrevanja i ravnomernu raspodelu toplote.

Grejač se sastoji od više E.G.O. cevnih grejača montiranih na prirubnicu od nerđajućeg čelika sa navojem G 1½ B (SW70) i plastičnog priključnog kućišta u kome je smešten graničnik. Grejne cevi od nerđajućeg čelika Ø6,5 mm, sa kvalitetnom izolacionom masom i ugrađenom grejnom spiralom, otporne su na koroziju i obezbeđuju dobar prenos toplote i dug radni vek. Graničnik automatski isključuje grejač pri +95 °C ±10 K i tako sprečava pregrevanje medijuma.

Prednosti

Trokružna izvedba za ravnomernu raspodelu toplote

Ugrađeni graničnik temperature fiksno podešen na +95 °C ±10 K

Grejne cevi od nerđajućeg čelika Ø6,5 mm, otporne na koroziju i dugotrajne

Snaga 6000 W za veće sisteme

Stepen zaštite IP54 i maksimalni nazivni pritisak 10 bar

Jednostavna montaža pomoću navoja G 1½ B sa šestougaonikom SW70

Primeri primene

Kotlovi za grejanje: električno zagrevanje vode u sistemu grejanja.

Rezervoari tople vode i bojleri: zagrevanje vode u rezervoaru.

Protočni grejači: direktno zagrevanje vode i vodenih rastvora.

Naknadna ugradnja: zamena ili dogradnja grejača u postojećim sistemima preko navoja G 1½ B.

Industrijske primene: trajno zagrevanje tečnosti u industrijskim i komercijalnim postrojenjima.

Napomena

Uvrtni grejač sme da ugradi isključivo ovlašćeni električar, uz poštovanje važećih propisa za električne instalacije, uslova lokalnog distributera električne energije i propisa za sisteme grejanja. Nakon ugradnje potrebno je proveriti ispravnost rada uređaja.

Tehnički podaci i izvedbe

Položaj ugradnje	horizontalno
Navoj	G 1½ B SW70
Prečnik grejne cevi	6,5 mm
Ugradna dužina	450 mm
Negrejana dužina	110 mm
Tačka prekidanja	+95 °C ±10 K (fiksno podešeno)
Snaga	6000 W

Napajanje	3~400 V
Kablovska uvodnica	opseg stezanja 7-13 mm
Površinsko opterećenje	maks. 15 W/cm²
Maksimalni radni pritisak	1 MPa (10 bar)
Stepen zaštite	IP54
Područja primene	grejači vode (bojleri); kotlovi za grejanje; opšta naknadna ugradnja; protočni grejači; rezervoari tople vode
Sadržaj isporuke	uvrtni grejač; pojedinačno upakovano

Izvor podataka

https://sensorshop24.rs/proizvod/ego-uvrtni-grejac-3-kruzni-sa-limiterom-od-6000-vati-e-g-o-2960260000/

Ovaj dokument prenosi podatke srpskog kataloga. Posebna fabrička uputstva, šeme, crteži i sertifikati prikazuju se kao zasebni dokumenti kada su povezani uz proizvod. Ovaj kataloški list nije potpun prevod svakog pratećeg fabričkog uputstva.

Kontakt: 064 847 5751 | office@sensorshop24.rs | sensorshop24.rs