Uvrtni temperaturni senzor sa navojem M6x1 i ugradnom dužinom od 17 mm sa Cu-CuNi tip T

Šifra proizvoda: EF9G-TypT

Kataloški tehnički list iz podataka proizvoda na sensorshop24.rs. Zajednički opis porodice: konkretna izvedba i dozvoljene kombinacije zavise od izabrane konfiguracije.

Uvrtni temperaturni senzor sa navojem M6x1 i termoparom Cu-CuNi tip T - sa čaurom od nerđajućeg čelika

Uvrtni senzor sa termoparom tip T (Cu-CuNi), navojem M6x1 i ugradnom dužinom od 17 mm odlično je rešenje za precizno merenje temperature tečnih i gasovitih medijuma. Kvalitetna zaštitna čaura od nerđajućeg čelika pouzdano štiti senzor od spoljnih uticaja i mehaničkog opterećenja. Senzor se uvrće direktno u rezervoar ili cevovod, a može se i učvrstiti kontranavrtkom kroz otvor. Zahvaljujući priključnom kablu sa omotačem od nerđajućeg čelika i stepenu zaštite IP54, senzor je odlično prilagođen industrijskim uslovima.

Prednosti

Termopar Cu-CuNi tip T, radna temperatura od -60 °C do +350 °C

Zaštitna čaura od nerđajućeg čelika sa navojem M6x1, dužine 17 mm

Montaža direktnim uvrtanjem ili kroz otvor sa kontranavrtkom

Termoparski kabl sa omotačem od nerđajućeg čelika, dužine od 1 do 100 m (ostale dužine na upit)

Završeci kabla po izboru: slobodni krajevi sa hilznama, mini konektor ili standardni konektor

Primeri primene

Automatizacija zgrada: merenje temperature tečnih i gasovitih medijuma u tehničkim sistemima zgrada.

Regulacija klimatizacije: merenje temperature medijuma u klima sistemima.

Mašinogradnja: direktna ugradnja u mašine, rezervoare i cevovode.

Izgradnja sistema grejanja: merenje temperature medijuma u cevovodima i rezervoarima sistema grejanja.

Napomena

Proizvod je nov u ponudi - pre poručivanja dostupnost i rok isporuke proverite upitom. Druge varijante, dužine kabla ili izvedbe konektora dostupne su na upit. Kontaktirajte nas: telefon 064 847 5751, office@sensorshop24.rs.

Tehnički podaci i izvedbe

Tip senzora	termopar Cu-CuNi tip T
Način povezivanja	2-žični
Merna struja	~1 mA
Zaštitna čaura	navoj M6x1, nerđajući čelik
Dužina čaure	17 mm
Stepen zaštite	IP54
Materijal kabla	termoparski kabl sa omotačem od nerđajućeg čelika
Dužina kabla	1 ... 100 m
Presek provodnika	2x0,22 mm²
Završeci kabla	mini konektor; slobodni krajevi 50 mm sa hilznama; standardni konektor
Temperaturni opseg kabla	-60 ... +350 °C

Oznaka proizvoda	Made in Germany
Područja primene	izgradnja sistema grejanja; mašinogradnja; regulacija klimatizacije; automatizacija zgrada
Sadržaj isporuke	1x uvrtni temperaturni senzor sa navojem M6 i ugradnom dužinom 17 mm, termopar Cu-CuNi tip T; pojedinačno upakovano i zavareno u kesu

Izvor podataka

https://sensorshop24.rs/proizvod/uvrtni-temperaturni-senzor-sa-navojem-m6x1-i-ugradnom-duzinom-od-17-mm-sa-cu-cuni-tip-t/

Ovaj dokument prenosi podatke srpskog kataloga. Posebna fabrička uputstva, šeme, crteži i sertifikati prikazuju se kao zasebni dokumenti kada su povezani uz proizvod. Ovaj kataloški list nije potpun prevod svakog pratećeg fabričkog uputstva.

Kontakt: 064 847 5751 | office@sensorshop24.rs | sensorshop24.rs