Uvrtni temperaturni senzor sa navojem M8x10 sa Cu-CuNi tip T

Šifra proizvoda: EF7G-TypT

Kataloški tehnički list iz podataka proizvoda na sensorshop24.rs. Zajednički opis porodice: konkretna izvedba i dozvoljene kombinacije zavise od izabrane konfiguracije.

Uvrtni termopar tip T sa navojem M8x10 - čaura i kabl sa omotačem od nerđajućeg čelika

Uvrtni temperaturni senzor sa navojem M8x10 mm i termoparom Cu-CuNi tip T namenjen je preciznom merenju temperature tečnih i gasovitih medijuma. Zaštitna čaura od nerđajućeg čelika optimalno štiti osetljivi senzor od mehaničkih uticaja i uticaja okoline. Termoparski kabl sa omotačem od nerđajućeg čelika omogućava robusno i sigurno priključenje i u zahtevnim uslovima. Senzor se montira direktno u cevni sistem ili kontranavrtkom kroz otvor.

Prednosti

Termopar Cu-CuNi tip T, radna temperatura od -60 °C do +350 °C

Zaštitna čaura od nerđajućeg čelika sa navojem M8

Kratka čaura dužine 10 mm

Termoparski kabl sa omotačem od nerđajućeg čelika, dužine od 1 do 100 m (ostale dužine na upit)

Završeci kabla po izboru: slobodni krajevi sa hilznama, mini konektor ili standardni konektor

Primeri primene

Rashladna i klima tehnika: nadzor temperature u rashladnim i klima sistemima.

Cevovodi, rezervoari i posude: nadzor temperature medijuma.

Grejanje i procesna toplota: merenje temperature u sistemima grejanja i procesima sa procesnom toplotom.

Industrijska postrojenja i delovi mašina: merenje temperature na postrojenjima i komponentama mašina.

Laboratorije i ispitni stolovi: merni zadaci u laboratoriji i na ispitnim stolovima.

Napomena

Proizvod je nov u ponudi - pre poručivanja dostupnost i rok isporuke proverite upitom. Druge varijante (npr. dužina kabla, tip konektora, materijal omotača) moguće su na upit. Kontaktirajte nas: telefon 064 847 5751, office@sensorshop24.rs.

Tehnički podaci i izvedbe

Tip senzora	termopar Cu-CuNi tip T
Način povezivanja	2-žični
Merna struja	~1 mA
Zaštitna čaura	navoj M8x10 mm, nerđajući čelik
Dužina čaure	10 mm
Stepen zaštite	IP54
Materijal kabla	termoparski kabl sa omotačem od nerđajućeg čelika
Dužina kabla	1 ... 100 m
Presek provodnika	2x0,22 mm²
Završeci kabla	mini konektor; slobodni krajevi 50 mm sa hilznama; standardni konektor

Temperaturni opseg kabla	-60 ... +350 °C
Oznaka proizvoda	Made in Germany
Područja primene	izgradnja sistema grejanja; mašinogradnja; regulacija klimatizacije; automatizacija zgrada
Sadržaj isporuke	1x uvrtni temperaturni senzor sa navojem M8x10, termopar Cu-CuNi tip T; pojedinačno upakovano i zavareno u kesu

Izvor podataka

https://sensorshop24.rs/proizvod/uvrtni-temperaturni-senzor-sa-navojem-m8x10-sa-cu-cuni-tip-t/

Ovaj dokument prenosi podatke srpskog kataloga. Posebna fabrička uputstva, šeme, crteži i sertifikati prikazuju se kao zasebni dokumenti kada su povezani uz proizvod. Ovaj kataloški list nije potpun prevod svakog pratećeg fabričkog uputstva.

Kontakt: 064 847 5751 | office@sensorshop24.rs | sensorshop24.rs